Т24.06.001

Вид Ж

Д – Д повернуто

Е – Е повернуто

I
М2:1

Размеры в мм.

Обозначение	Γ_1	Γ_2	Γ_3	Γ_4	R_1	R_2	Масса, кг
Т24.06.001	153±0,5	14,5	32,5±0,8	13	32,5	30	1,53
-01	187±0,5	17,7	38,3±0,8	16,5	17,5	15	1,84

Годен до 06.05.21
Констр. Королева
Бригад. Коп.
116 отл.

1. Допускается изготовление из отливки СЧ18 ГОСТ 1412-79.
2. Неуказанные литейные радиусы 1мм.
3. Неуказанные предельные отклонения на размеры отливки по II классу точности ГОСТ 1855-55.
4. * Размер для справок.
5. Допуски на профиль гребенки даны для контроля оснастки.
6. Торцы платиков Б при не выполнении допусков обработать, припуска на обработку не давать.
7. Наплывы на профиля гребенок (прилегающих к соседним колосникам) и на поверхностях Б не допускаются.
8. Трещины и газовые пузыри не допускаются.
9. Раковины диаметром и глубиной более 2мм не допускаются. Количество раковин не должно быть более 3 штук.
10. Маркировать: обозначение чертежа согласно таблицы.

Т24.06.001

Колосник ведомый

Лит. А | Масса | Масштаб 1:1

Разраб. | Пров. | Н.контр. | Утверд. | Дата

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №
Копирование и использование документации без разрешения правообладателя запрещено